

Specs

※ 受注発注品に関しては、価格表をご覧ください

スカン社は、常に製品の開発・改善に取り組んでいます。そのため、予告なく製品の仕様や価格の変更をする場合があります。お問い合わせや発注の際には、コード番号(不明なものは製品名でも可) でお願います。



		SCAN 67	SCAN 65	SCAN 84
掲載ページ		P8	P12	P16
性能	最小出力	kW	3	3
		kcal/h	2,580	2,580
	定格出力	kW	5	6
		kcal/h	4,300	5,160
	最大出力	kW	8	8
		kcal/h	6,880	6,880
	試験データ	燃焼効率 (%)	76	82
		出力 (kW)	5	6
		薪量 (kg)	1.8	2
		暖房面積	m ² (坪)	~ 100
	薪長 (推奨 - 最大)	cm	30	30
	燃料		薪	薪
	クリーンバーン		○	○
	推奨ドラフト値	Pa	18	15-18
	CO 一酸化炭素	%	0.055	0.08
	CO 一酸化炭素	mg/N m ³	687	975
NOx 窒素酸化物	mg/N m ³	99	104	
OGC 未燃炭化水素	mg/N m ³	38	81	
Dust 微粒子	mg/N m ³	30	20	
空気消費量	m ³ /h	18	13.3	
エコラベル		A	A+	
サイズ	W	幅 (mm)	450	490
	H	高さ (mm)	67 1000 1000	1,132
			67 1300 1300	
			67 1600 1600	
D	奥行き (mm)	407	380	
重量		67 1000 101kg	65-1/2 123 kg	84 CLASSIC/MODERN 122kg
		67 1300 114kg	65-3 180 kg	84 MODERN MAXI 1593
		67 1600 121kg	65-4 168 kg	84 MODERN MAXI 137kg
煙突	煙突径	150	150	150
	煙突方向	上・後	上・後	上・後
機能	Zensoric	○	-	-
	外気導入	○	○	○
	エアークウォッシュ	○	○	○
	クイックベント	○	○	○
	アッシュバケツ	○	○	○
	カラー	ブラックペイント	○	○
オプション	グロッシーホホワイト	-	-	
	ヒートストレージ	(1300: 約 21kg、1600: 約 53kg) ○	-	(45kg) ○
	ターンプレート	-	-	○
	ガラスストップ トップ	○	-	○
	ガラスストップ リア	○	-	○
	ソープストーントップ トップ	○	(65-3、65-4 は標準)	○
	ソープストーントップ リア	○	(65-3、65-4 は標準)	○
	コンポーネントドア	-	-	-
	ウッドハンドル	○	-	○

エコデザインについて エコデザイン指令

EU (欧州連合) で2022年から始まった新たな環境配慮設計 (エコデザイン) を義務付ける指令。

ゼロエミッション社会へ向かうため、環境にやさしい製品の設計を推進するとともに、エネルギー効率の低い製品の生産や販売を禁止するもの



		SCAN 85	SCAN 87	SCAN DSA 12	ILD 7/8 ^{***}	ILD 9/10 ^{***}	
掲載ページ		P20	P24	P26	P30	P31	
性能	最小出力	3	5	5	3	3	
		2,580	4,300	4,300	2,580	2,580	
	定格出力	8	11.5	9	6	8	
		6,880	9,890	7,740	5,160	6,880	
	最大出力	10	14	11	8	10	
		8,600	12,040	9,460	6,880	8,600	
	試験データ	燃焼効率 (%)	78	84	80	85	90
		出力 (kW)	8	11.5	9	6	8
		薪量 (kg)	2.5	3.2	2.8	1.79	2.2
		暖房面積	~ 160	~ 230	~ 180	~ 106	~ 130
	薪長 (推奨 - 最大)	* 30-50	* 40-50	45	25	33	
	燃料	薪	薪	薪	薪	薪	
	クリーンバーン	○	○	○	○	○	
	推奨ドラフト値	18-20	18	16-20	16	18	
	CO 一酸化炭素	0.06	0.07	0.09	0.054	0.07	
	CO 一酸化炭素	801	929	1142	673	880	
NOx 窒素酸化物	87	96	101	91	89		
OGC 未燃炭化水素	32	52	32	45	58		
Dust 微粒子	7	27	31	18	24		
空気消費量	21.6	38	25.9	16	19.2		
エコラベル	A	A+	A	A+	A+		
サイズ	W	幅 (mm)	520	699	900	470	
	H	高さ (mm)	85-1/2 1464	1,886	989	920	
			85-3 1864				
			85-5/7 1664				
D	奥行き (mm)	520	630	460	361		
重量		85-1/2 210kg	273	210	77	ILD 9 99kg ILD 10 101kg	
		85-3 230kg					
		85-5 220kg					
		85-7 220kg					
煙突	煙突径	150	200	150 ^{**} /175	150	150	
	煙突方向	上・後	上・後	上	上・後	上・後	
機能	Zensoric	-	-	-	-	-	
	外気導入	○	○	○	○	○	
	エアークウォッシュ	○	○	○	○	○	
	クイックベント	○	○	○	○	○	
	アッシュバケツ	○	○	○	○	○	
	カラー	ブラックペイント	○	○	○	○	
オプション	グロッシーホホワイト	-	-	-	-		
	ヒートストレージ	(85-2) ○	-	-	-		
	ターンプレート	(85-3、5:90kg) ○	(100kg) ○	-	-		
	ガラスストップ トップ	-	-	-	-		
	ガラスストップ リア	-	-	-	-		
	ソープストーントップ トップ	-	-	-	-		
	ソープストーントップ リア	-	-	-	-		
	コンポーネントドア	-	-	-	○		
	ウッドハンドル	-	-	-	-		

※) 水平置き、垂直置き

※※) 150mmの場合、ストレート (曲りなし) でトップからボトムまで最低6m以上必要

※※※) ILDIは煙突方向が上の場合の出力数を表記しています。